

FICHE TECHNIQUE SANDOW POLYESTER

REFERENCE RE014

CARACTERISTIQUES

Notre sandow polyester Haute Tenacité est LE sandow de référence pour vos usage industriel (résistance aux huiles, acides, etc...) ou usage en milieu nautique (résistance aux milieux salins et aux UV). Grande flexibilité d'applications, gaine hydrophobe et imputrescible.

PROPRIETES TECHNIQUES

Gaine polyester HT multifilament

Ame multibrin de latex naturel vulcanisé

Coloris disponibles 

Conditionnement standard : Bobine 100m ou 200m

Diamètres réalisables: 3 à 30mm

Autres coloris sur demande

Autres conditionnements sur demande

Diamètre (mm)	3	4	5	6	8	9	10	12	14	16
Poids g/m	7,6	16,4	21,4	31	51,9	60,5	72,3	113,4	165,5	199
Allongement maxi recommandé	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%	80%	80%
Résistance rupture daN	35	50	50	90	100	100	100	150	180	
Fuseaux gaine	12	16	16	16	16	16	16	20	32	32

Données indicatives | Tolérance +/- 10% | Un sandow n'est pas destiné à être utilisé au-delà de 75% de son allongement max

